

BOLETIM TÉCNICO

Resicolor
Tintas

LIQUI - BRILHO ACQUALINE

Linha Imobiliária



Liqui-brilho Acqualine é um verniz acrílico destinado a aumentar o brilho das tintas látex acrílicas. Deve ser aplicado diretamente sobre a superfície já pintada com tinta látex conferindo um aspecto acetinado à semibrilho, deixando-a mais resistente e lavável, facilitando a limpeza em ambientes internos. Pode também ser misturado diretamente na tinta na última demão da pintura quando se deseja apenas regular o brilho.



ATRIBUTOS

- Maior brilho
- Fácil Aplicação
- Antimofo



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica modificada, aditivos, água, espessantes e microbicidas.

Produto isento de metais pesados.



CORES

Aspecto leitoso, tornando-se incolor e transparente após secagem.



CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Teor de sólidos (%)*	15 a 17	NBR 15315
Densidade (Massa específica - g/cm ³)	0,97 ± 0,03	NBR 5829
pH	8,0 a 9,5	PL 007

LIQUI - BRILHO ACQUALINE

Linha Imobiliária

Classificação	Tipo	Descrição	Função
Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:2019	4.8.4	Líquido para brilho	Proporcionar brilho sobre alvenaria. Indicado para ambientes interno e externo.



MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)*	Rendimento (m ² / demão)**	Nº de Demãos	Secagem****
Rolo de lã de pelo baixo ou pincel de cerdas macias	Aplicação sobre a tinta: Até 20% com água limpa	Lata (18L): até 275 Galão (3,6L): até 55	1 a 2 ou conforme o brilho desejado	Ao toque: 1 hora Final: 12 horas Intervalo entre demãos: 3 horas
	Quando misturado à tinta na última demão: Diluir 10% com água limpa e misturar* na tinta até obter o brilho desejado**.	De acordo com o brilho desejado		

*Quando usado como regulador de brilho: Respeitar o limite de até 7 partes de Líqui-brilho para 3 partes de tinta.

**Utilizar o produto como regulador de brilho na última demão somente após cobertura total da superfície.

***Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação e grau de brilho desejado.

**** Quanto misturado a tinta: Depende da secagem da tinta de acabamento



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL:

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

Reboco novo: Aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

Concreto novo altamente absorvente (gesso e fibrocimento): Aplicar Fundo Preparador de Parede Resicolor conforme recomendações da embalagem.

Reboco Fraco (baixa coesão): Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

Imperfeições rasas: Corrigir com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida PVA Resicolor interior.

Microfissuras: Corrigir com Vedasim Parede Resicolor microfissuras até 0,3 mm conforme instruções na embalagem do produto.

Imperfeições / Fissuras profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

Superfícies caiadas ou com partículas soltas / mal aderidas: Raspar e/ou escovar eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Resicolor conforme recomendações da embalagem.

Mancha de gordura ou graxas: Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

LIQUI - BRILHO ACQUALINE

Linha Imobiliária

Paredes Mofadas: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida PVA interior, eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.

Repintura: Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

Superfícies com umidade: Identificar a origem e tratar de maneira adequada.



RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Caso ocorra o problema lave toda a superfície com água em abundância imediatamente.

Diferenças de brilho podem ocorrer, devido a diferença de porosidade da superfície. Neste caso, antes da aplicação uniformizar a superfície com Preparador de Paredes Resicolor.

Não limpar a superfície pintada com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da mesma.

A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias da sua aplicação.

Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada.

Para obter um brilho uniforme recomendamos sua mistura com as tintas Super Cobertura, Super Cobertura Mais ou Tinta Acrílica Ouro Resicolor.

Não utilizar Liqui-brilho Acqualine misturado a tintas látex de nível econômico.

Utilizar o produto como regulador de brilho na última demão somente após cobertura total da superfície.

Dúvidas entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com o lote e data da fabricação e a nota fiscal, a fim de agilizar o processo.

LIQUI - BRILHO ACQUALINE

Linha Imobiliária



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.

ATENÇÃO:

Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.



PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.



CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível em nosso site: www.resicolor.com.br.



ATENÇÃO