

RESICOLOR PISO ULTRA SEMIBRILHO

Linha Imobiliária



Resicolor Piso Ultra Semibrilho é uma tinta ultra resistente formulada com partículas especiais que conferem extra proteção e altíssima durabilidade a pisos submetidos a tráfegos severos em ambientes domésticos e comerciais. Seu acabamento semibrilho aliado aos cristais de quartzo elevam a resistência ao desgaste proporcionando durabilidade superior aos produtos convencionais, facilitando a limpeza além de dispor de efeito antiderrapante. Indicado para pintura de pisos cimentados que requerem elevada resistência a abrasão tais como: quadras poliesportivas, áreas recreativas, garagens, estacionamentos, calçadas, lajotas. Possui aditivação antimoho deixando a pintura com aspecto renovado por mais tempo.



ATRIBUTOS

- Antiderrapante
- Altíssima Resistência
- Excelente Rendimento
- Acabamento semibrilho



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica, espessantes, pigmentos, cargas minerais, aditivos, dispersantes, conservantes e água.

Produto isento de metais pesados



CORES

Amarelo demarcação, azul, branco, cinza claro, cinza escuro, concreto, verde e vermelho segurança.

Obs.: As cores do catálogo são orientativas podendo variar em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição sobre o papel.

RESICOLOR PISO ULTRA SEMIBRILHO

Linha Imobiliária



CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Teor de sólidos (%)*	34 ± 2	NBR 15315
Densidade (Massa específica - g/cm ³)*	1,11 a 1,17	NBR 5829
pH	8,0 a 9,5	PL 007

* cores com coordenadas L* ≥ 87 e C ≤ 35

Classificação	Tipo	Descrição	Função
Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:2019	4.5.14	Látex para piso	Pintar e demarcar pisos cimentícios, proporcionando o acabamento indicado pelo fabricante



MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Rendimento (m ² /demão) *	Nº de demãos**	Secagem***
Rolo de lã pelo baixo, pincel ou trincha	1º Demão: 40% com água limpa Demais demãos: 10% a 20% com água limpa	Lata (18L): Até 400 Galão (3,6L): Até 80 Quarto (0,9L): Até 20	2 a 4	Ao toque: 1 a 2 horas Intervalo entre demãos: 2 a 4 horas Final: 12 horas

*Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.

**Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

***Aguardar pelo menos 48 horas para permitir o tráfego de pessoas e automóveis. Para tráfego de veículos aguardar 72 horas.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL:

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

Esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou qualquer outra área não porosa: Não deve ser aplicado Resicolor Piso Consultar o departamento técnico.

Piso/Concreto/Reboco novo: Aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo antes de iniciar a pintura.

Piso/Concreto/Reboco Fraco (baixa coesão): Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

Imperfeições / Fissuras profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

RESICOLOR PISO ULTRA SEMIBRILHO

Linha Imobiliária

Mancha de gordura ou graxas: Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

Áreas de difícil limpeza: Lavar com Remonox, em seguida enxaguar com água corrente eliminando todo o resíduo do produto usado na limpeza e deixar secar bem.

Pisos Queimados com baixa porosidade: Usar Remonox deixando o produto atuar conforme indicação do rotulo. Lavar com água, esperar secar. Consulte nosso departamento técnico.

Repintura: Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

Superfícies com umidade: Identificar a origem e tratar de maneira adequada.

Superfícies mofadas: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem completa antes da pintura. Se necessário repetir a operação.

Observação: Não é recomendada aplicação de Resicolor Piso sobre superfícies metálicas, enceradas, vitrificadas, esmaltadas ou qualquer superfície sem porosidade. Para aplicação é necessário que o substrato tenha absorção.



RECOMENDAÇÕES

Antes da aplicação de Resicolor Piso certifique-se que a superfície tenha absorção. Faça um teste com uma gota de água sobre a superfície seca. Se ela for rapidamente absorvida a superfície está em condições para aplicação.

Em caso de superfícies com baixa absorção como cimento queimado, fibrocimento ou com eflorescência, estas devem ser lavadas com Remonox a 10% em água, para abertura dos poros ou eliminação dos sais solúveis. Deixar a solução agir por 40 minutos e logo após enxaguar com água em abundância. Aguardar secagem completa (72 horas) para executar a pintura. Refazer o teste com a gota de água descrito acima para confirmar se a superfície está apta para aplicação.

Para obter maior resistência indicamos nossa versão semibrilho. Não recomendamos aplicação de Resicolor Piso em superfícies lisas como, pisos esmaltados, vitrificados, metálicos, encerados ou qualquer outra superfície não porosa, sob pena de ocorrer descascamento devido à baixa ancoragem.

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Caso ocorra o problema lave toda a superfície com água imediatamente.

Diferenças de brilho podem ocorrer, devido a diferença de porosidade da superfície.

Não se recomendam misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelo fabricante.

Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação.

RESICOLOR PISO ULTRA SEMIBRILHO Linha Imobiliária

Não limpar a superfície pintada com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da mesma.

A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias da sua aplicação, tempo de cura completa da tinta.

Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada.

Não se deve aplicar os Pisos e Cimentados em superfícies esmaltadas, enceradas e áreas não porosas. Em dúvida consulte nosso departamento técnico.

Dúvidas entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com o lote e data da fabricação e a nota fiscal, a fim de agilizar o processo.



PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

ATENÇÃO:

Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.

RESICOLOR PISO ULTRA SEMIBRILHO

Linha Imobiliária



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.



ATENÇÃO



CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível em nosso site: www.resicolor.com.br.