

## CORANTE RESITOK

Linha Imobiliária



O Resitok é um produto de alto poder de tingimento, fácil homogeneização, elevada resistência ao intemperismo e aos raios ultravioletas. Indicado para tingir tintas Látex à Base de água – PVA e Acrílica. Podendo ser misturada à tinta branca ou colorida, possibilita a criação de inúmeras cores e tonalidades.



### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos, água.

Produto isento de metais pesados



### CORES

Amarelo, Azul, Cerâmica, Laranja, Ocre, Preto, Verde, Vermelho, Violeta.

Obs.: As cores dos catálogos são orientativas podendo variar em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição sobre o papel.



### CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Viscosidade (25°C)	64 +/- 6 KU	PL 004
pH	8,0 a 9,0	PL 007
Densidade (g/Cm3)	0,98 a 1,61	NBR 5829

Classificação	Tipo	Descrição	Função
Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:2019	4.7.6	Tingidores e corantes	Obter ou acertar cores

## CORANTE RESITOK

Linha Imobiliária



### MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Agitar bem o Corante Resitok antes da adição. Adicionar aos poucos misturando bem até a completa homogeneização, obtendo a cor desejada.

Colocar até 1 frasco de 50 mL por galão de 3,6 litros de tinta.

Observações: Manter essa proporção para outras unidades de volume.



### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

#### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL:

Seguir a preparação da superfície do produto a ser tingido.



### RECOMENDAÇÕES

Para cada galão de tinta, utilize apenas 1 bisnaga. Adicione o corante aos poucos e mexa até alcançar a cor desejada.

Mantenha essa proporção para outras unidades de volume.

Lave o bico antes e depois do uso.

Recomenda-se tingir pequenas quantidades de tinta para certificar-se da tonalidade desejada antes de preparar todo o produto necessário da pintura.

Antes de aplicar, teste a tinta em um papel branco e verifique a cor após a sua secagem.

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Caso ocorra o problema lave toda a superfície com água imediatamente.

## CORANTE RESITOK

*Linha Imobiliária*

Diferenças de brilho podem ocorrer, devido a diferença de porosidade da superfície. Neste caso, antes da aplicação nivelar a superfície com Preparador de Paredes Resicolor.

Não limpar a superfície pintada com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da mesma.

A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias da sua aplicação.

Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada.

Dúvidas entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com o lote e data da fabricação e a nota fiscal, a fim de agilizar o processo.



### **PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA**

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.



### **RESPONSABILIDADE AMBIENTAL**

Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.

## CORANTE RESITOK

*Linha Imobiliária*



### **CUIDADOS**

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível em nosso site: [www.resicolor.com.br](http://www.resicolor.com.br).