

# BOLETIM TÉCNICO

**Resicolor**  
Tintas

## SUPER COBERTURA MAIS FOSCO / BASE Linha Imobiliária



Tinta acrílica Standard de alta diluição. Elaborada a partir de cargas multifuncionais microporosas que conferem alto poder de opacidade a tinta com excelente performance. A nova fórmula do Super Cobertura Mais foi especialmente desenvolvida para permitir uma diluição superior as tintas convencionais devido sua alta consistência, proporcionando altíssimo rendimento. Disponível em acabamento fosco. Produto sem cheiro após 3 horas de aplicação, segundo pesquisa realizada em que 90% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.

**Nível de Qualidade: Standard**



### ATRIBUTOS

- Sem Cheiro 3 horas após aplicação



### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, surfactantes, água, espessantes e microbicidas não metálicos.

**Produto isento de metais pesados**



### CORES

Águas Rasas, Amarelo Canário, Amarelo Frevo, Areia, Azul Céu, Camurça, Cenoura, Cinza Granizo, Branco, Branco Gelo, Marfim, Oceano, Palha, Pérola, Terracota, Verde Limão e Verde Kiwi. Também disponíveis cores através do Resicolor System. Outros Tons podem ser obtidos adicionando Corante Resitok, em até 1 frasco por galão de 3,6L.

Obs.: As cores do catálogo são orientativas podendo variar em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição sobre o papel.

## SUPER COBERTURA MAIS FOSCO / BASE Linha Imobiliária



### CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Teor de sólidos (%)*	48 ± 2	NBR 15315
Densidade (Massa específica - g/cm <sup>3</sup> )*	1,34 ± 0,03	NBR 5829
pH	8,7 a 9,3	PL 007

Classificação	Tipo	Descrição	Função
Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:2019	4.5.2	Látex Fosco Standard	Pintar superfícies de alvenaria em geral em áreas internas e/ou externas, proporcionando o acabamento indicado.

Desempenho	Produto em conformidade com a ABNT NBR 15079-1	
Requisitos de desempenho	Especificações	Métodos
Poder de cobertura seca (m <sup>2</sup> /L)*	Mínimo 5	NBR 14942
Poder de cobertura úmida (%)*	Mínimo 85	NBR 14943
Rendimento acabado m <sup>2</sup> /18L* m <sup>2</sup> /3,6L m <sup>2</sup> /0,9L	Mínimo 90 Mínimo 18 Mínimo 4,5	NBR14942
Abrasão úmida com pasta abrasiva (ciclos)	Mínimo 40	NBR 14940
VOC – Compostos orgânicos voláteis (g/L)	Máximo 100	NBR 16388
Brilho (UB – 85°)	≤ 8	NBR 15299

\* cores com coordenadas L\*≥ 87 e C≤35



### MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Homogeneização	Rendimento Acabado (m <sup>2</sup> )*	N° de demãos**	Secagem
Rolo de lã de pêlo baixo ou pincel de cerdas macias	60% a 80% com água potável	Misture bem até completa homogeneização	Lata (18L): Mínimo 170 Galão (3,6L): Mínimo 34  Lata (16,2L): Mínimo 153 Galão (3,24L): Mínimo 31	2 a 4	Ao toque: 2 horas Intervalo entre demãos: 4 horas Final: 12 horas

\*Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.

\*\*Número de demãos pode ser variável, de acordo com condições da superfície, sistema de pintura, diluição e técnica de aplicação.

## SUPER COBERTURA MAIS FOSCO / BASE Linha Imobiliária



### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

#### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL:

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

**Reboco novo:** Aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo. Aplicar uma demão de selador acrílico Resicolor. Superfícies próximas ao rodapé devem ser rigorosamente observadas quanto à cura e a secagem mesmo após 28 dias.

**Concreto novo altamente absorvente (gesso e fibrocimento):** Aplicar Fundo Preparador de Parede Resicolor conforme recomendações da embalagem.

**Reboco Fraco (baixa coesão):** Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

**Imperfeições rasas:** Corrigir com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida Resicolor interior.

**Microfissuras:** Corrigir com Vedasim Parede Resicolor microfissuras até 0,3 mm conforme instruções na embalagem do produto.

**Trincas e Fissuras:** Devem ser avaliadas e corrigidas, podendo requerer produtos específicos para este caso.

**Imperfeições / Fissuras profundas:** Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

**Superfícies caídas ou com partículas soltas / mal aderidas:** Raspar e/ou escovar eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Resicolor conforme recomendações da embalagem.

**Manchas de gordura ou graxas:** Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

**Paredes Mofadas:** Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida Resicolor interior, eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.

**Repintura:** Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

**Superfícies com umidade:** Identificar a origem e tratar de maneira adequada.



#### RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%; Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Caso ocorra o problema lave toda a superfície com água em abundância imediatamente.

Diferenças de brilho podem ocorrer, devido a diferença de porosidade da superfície. Neste caso, antes da aplicação uniformizar a superfície com Fundo Preparador de Paredes Acqualine.

## SUPER COBERTURA MAIS FOSCO / BASE

Linha Imobiliária

Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação.

A tinta Super Cobertura Mais apresenta alta cobertura seca, recomendamos utilização da indicação correta de diluição, evitando reposição do rolo nos cantos e acabamentos, como dica para evitar manchas por sobreposição, principalmente nos coloridos. Possibilita a criação de inúmeras cores, através da adição de Corante Resitok na proporção de 1 frasco de 50ml para um galão de 3,6L, ou utilizando o Resicolor System.

Recomenda-se adquirir a quantidade de tinta suficiente para efetuar toda a pintura, sempre que possível do mesmo lote, para evitar pequenas diferenças que possam existir entre produtos de lotes de fabricação diferentes. Caso não seja possível utilizar somente produtos de mesmo lote, fazer as emendas em uma descontinuidade de parede (como um canto).

Emendas no mesmo plano devem ser evitadas. Caso não seja possível, efetué-las enquanto a tinta ainda estiver úmida, utilizando técnica adequada para evitar diferença de cor e textura. Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e, quando necessário, repinte a superfície delimitada por alguma descontinuação, como toda a parede e todo teto.

Para melhor acabamento recomendamos maior número de demãos em cores escuras com características de transparência, como: amarelos, laranjas e vermelhos. Salientamos que cores produzidas com pigmentos orgânicos (amarelos, vermelhos, violetas e laranjas) podem apresentar desbotamento ao longo do tempo quando usadas em exteriores.

Não limpar a superfície pintada com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da mesma. A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias da sua aplicação, tempo de cura completa da tinta.

Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar manchas com diferenças de tonalidades.

Dúvidas entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com o lote e data da fabricação e a nota fiscal, a fim de agilizar o processo.



### PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A

#### ATENÇÃO:

*Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.*

## SUPER COBERTURA MAIS FOSCO / BASE

Linha Imobiliária

Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.



### RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.



### ATENÇÃO



### CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha com Dados de Segurança – FDS, disponível em nosso site: [www.resicolor.com.br](http://www.resicolor.com.br).