

BOLETIM TÉCNICO

Resicolor
Tintas

ACRÍLICO PLATINUM FOSCO

Linha Imobiliária



INSERIR EMBALAGEM DO
PLATINUM

Resicolor Acrílico Platinum é uma tinta Premium de fácil aplicação, indicada para superfícies de alvenaria em ambientes externos e internos que necessitam limpeza frequente, proporcionando maior praticidade durante o processo de pintura evitando desperdícios por conta de seu baixo respingamento. Com Resicolor Acrílico Platinum você pinta sem complicações pois não precisa diluir, resultando em um acabamento perfeito. Disponível em 3 acabamentos: fosco (aveludado), semiacetinado (eggshell) e semibrilho (toque de brilho). Resicolor Acrílico Platinum reforça o compromisso e o respeito da Resicolor Tintas com o meio ambiente.



ATRIBUTOS

- Ótimo Acabamento
- Fácil de Aplicar
- Lavável



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica estirenada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, surfactantes, água, espessantes e microbiocidas.

Produto isento de metais pesados



CORES

Branco, Branco Gelo. Outros tons podem ser obtidos adicionando Corante Resitok, em até 1 frasco por galão de 3,2L.

Obs.: As cores do catálogo são orientativas podendo variar em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição sobre o papel.

ACRÍLICO PLATINUM FOSCO

Linha Imobiliária



CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Teor de sólidos (%)*	53 ± 2	NBR 15315
Densidade (Massa específica - g/cm3)*	1,41 ± 0,03	NBR 5829
pH	8,7 a 9,3	PL 007

Classificação	Tipo	Descrição	Função
Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:2019	4.5.3	Látex Fosco Premium	Pintar superfícies de alvenaria em geral em áreas internas e/ou externas, proporcionando o acabamento indicado pelo fabricante.

Desempenho

Produto em conformidade com a ABNT NBR 15079-1

Requisitos de desempenho	Especificações	Métodos
Poder de cobertura seca (m ² /L)*	Mínimo 6	NBR 14942
Poder de cobertura úmida (%)*	Mínimo 90	NBR 14943
Rendimento acabado m ² /16L* m ² /3,2L	Mínimo 100 Mínimo 20	NBR14942
Abrasão úmida com pasta abrasiva (ciclos)	Mínimo 100	NBR 14940
VOC – Compostos orgânicos voláteis (g/L)	Máximo 100	NBR 16388
Brilho (UB – 85°)	≤ 8	NBR 15299

* cores com coordenadas L*≥ 87 e C≤35



MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Homogeneização	Rendimento Acabado (m ²)*	N° de demãos**	Secagem
Rolo de lã de pelo baixo ou pincel de cerdas macias	Pronto para uso. Se preferir pode diluir até 10% com água limpa.	Misture bem até completa homogeneização	Balde (16L): Mínimo 100 Galão (3,2L): Mínimo 20	2 a 3	Ao toque: 1 hora Intervalo entre demãos: 2 horas Final: 6 horas

* Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.

**Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

ACRÍLICO PLATINUM FOSCO

Linha Imobiliária



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL:

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

Reboco novo: Aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo. Aplicar uma demão de Selador Acrílico Resicolor. Superfícies próximas ao rodapé devem ser rigorosamente observadas quanto à cura e a secagem mesmo após 28 dias.

Concreto novo altamente absorvente (gesso e fibrocimento): Aplicar Fundo Preparador de Paredes Resicolor conforme recomendações da embalagem.

Reboco Fraco (baixa coesão): Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira e aplicar Fundo Preparador de Paredes Resicolor conforme instruções da embalagem do produto.

Imperfeições rasas: Corrigir com Massa Acrílica Resicolor (exterior e interior) e com Massa Corrida Resicolor (interior).

Microfissuras: Corrigir com Vedasim Parede Resicolor microfissuras até 0,3 mm conforme instruções na embalagem do produto.

Trincas e Fissuras: Devem ser avaliadas e corrigidas, podendo requerer produtos específicos para este caso.

Imperfeições / Fissuras profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

Superfícies caídas ou com partículas soltas / mal aderidas: Raspar e/ou escovar eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Resicolor conforme recomendações da embalagem.

Manchas de gordura ou graxas: Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

Paredes Mofadas: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Resicolor (exterior e interior) e com Massa Corrida Resicolor (interior), eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.

Repintura: Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida e aplicar Fundo Preparador de Paredes Resicolor conforme instruções da embalagem do produto.

Superfícies com umidade: Identificar a origem e tratar de maneira adequada.



RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Caso ocorra o problema lave toda a superfície com água em abundância imediatamente.

ACRÍLICO PLATINUM FOSCO

Linha Imobiliária

Antes da pintura nivelar a superfície com Fundo Preparador de Paredes Acqualine, evitando assim que diferenças de brilho ocorram.

Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação.

Este produto é pronto para uso, mas se preferir pode ser diluído até 10% com água limpa para o acabamento ficar ainda melhor.

Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e, quando necessário, repinte a superfície delimitada total, como toda a parede e todo o teto.

Não limpar a superfície pintada com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da mesma.

A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias após pintura, tempo de cura completa da tinta.

Para melhor acabamento recomendamos maior número de demãos em cores com características de transparência, como: amarelos, laranjas e vermelhos. Salientamos que cores produzidas com pigmentos orgânicos podem apresentar desbotamento ao longo do tempo quando usadas em exteriores.

O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar manchas com diferenças de tonalidade. Use detergente neutro e não utilize produtos abrasivos.

Dúvidas entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC através do telefone 0800 643 8000 – levando consigo a embalagem com o lote e data da fabricação e a nota fiscal, a fim de agilizar o processo.

ATENÇÃO:

Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.



PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

A Resicolor garante que o produto terá suas características iniciais mantidas desde que seja conservado e armazenado de acordo com as instruções deste boletim técnico ou da embalagem. Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação, do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local as quais fogem do controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim técnico e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas à reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

ACRÍLICO PLATINUM FOSCO

Linha Imobiliária



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A embalagem do Resicolor Acrílico Platinum é RECICLÁVEL, descarte o balde limpo conforme legislação local. Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. A embalagem do Resicolor Acrílico Platinum destampada e com resíduos secos do produto é classificada segundo a norma ABNT NBR 10004 como: resíduo não perigoso, devendo ser descartada a reciclagem conforme o tipo de embalagem.



ATENÇÃO



CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível em nosso site: www.resicolor.com.br.