

TELHABIL ACQUALINE

Linha Imobiliária



Telhabil Acqualine é um impermeabilizante acrílico solúvel em água. Sua fórmula inovadora aliada ao seu elevado teor de sólidos proporciona um acabamento de alto brilho, garantindo um ótimo grau de impermeabilização, retenção de brilho e cor por muito mais tempo. Indicado para todos os tipos de telhas, pedras, tijolos a vista, onde provoca redução do crescimento de limo, pois impede que a telha retenha água em seus poros. Dispensa a luz do sol, mantendo o ambiente interno com sensação térmica agradável, principalmente nas cores claras, ou seja, regula a temperatura do ambiente interno e externo, mantendo o ambiente mais quente no inverno e fresco no verão. Dispensa o uso de qualquer tipo de fundo.



ATRIBUTOS

- Resina Multiuso
- Isolante Térmico
- Telhas, Tijolos e Pedras
- Protege, Embeleza e Impermeabiliza



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica modificada, água, pigmentos e aditivos

Produto isento de metais pesados



CORES

Areia, Branco, Cerâmica, Cerâmica Natural, Cerâmica Telha, Cinza Claro, Cinza Médio, Grafite Universal, Verde Folha, Vermelho Óxido, Vinho e Incolor.

Obs.: As cores do catálogo são orientativas podendo variar em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição sobre o papel.

TELHABRIL ACQUALINE

Linha Imobiliária



CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Teor de Sólidos (%)*	21 ± 1	NBR 15315
Densidade (g/Cm3)*	1,07 ± 0,03	NBR 5829
pH	8,0 a 9,5	PL 007

* cores com coordenadas L* ≥ 87 e C ≤ 35

Classificação	Tipo	Descrição	Função
Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:2019	4.8.5	Acabamento para telha e cerâmica	Proteger e reduzir a absorção de água em superfícies cerâmicas não vitrificadas e cimentícias.



MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação*	Diluição (%)	Rendimento**	Nº de demãos***	Secagem
Pincel de cerdas macias, rolo de lã de pelo baixo ou pistola	<i>Coloridos</i> - 1ª demão: 30% com água limpa; 2ª e 3ª demãos: 20% com água limpa.	<i>Coloridos</i> Balde (18L): 90 a 200 Galão (3,6L): 18 a 40	Mínimo 3	Entre demãos: 3 horas
	<i>Incolor</i> -1ª demão: 25% com água limpa; 2ª e 3ª demãos: 20% com água limpa.	<i>Incolor</i> Balde (18L): 70 a 160 Galão (3,6L): 14 a 32		Final: 12 horas

*Rolo pronto para uso para aplicação em paredes.

**Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.

***Quanto mais demãos, maior será o brilho e o grau de impermeabilização.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL:

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

Reboco novo: Aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

Limos, incrustações de concreto e demais sujeiras: Remover com REMONOX em proporção de 1:1 a 1:10 com água, dependendo do grau de incrustação e limo do telhado, logo após lavar com água e deixar secar.

Mancha de gordura ou graxas: Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

TELHABIL ACQUALINE

Linha Imobiliária

Paredes Mofadas: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica RESICOLOR exterior e interior e com Massa corrida PVA interior, eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.

Repintura: Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

Superfícies com umidade: Identificar a origem e tratar de maneira adequada.



RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Se ocorrer, lavar toda a superfície com água em abundância imediatamente. Diferenças de brilho podem ocorrer devido a diferença de porosidade da superfície.

Não se recomendam misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação.

A superfície só poderá ser lavada 30 dias após pintura, tempo de cura completa da tinta. Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada.

Telhabil Acqualine Incolor quando aplicado em tijolos à vista apresentará branqueamento se houver infiltração de água em algum ponto da parede. Telhas com variação de porosidade ou diferenças de queima podem apresentar falta de aderência. Isto é muito comum em telhas de cerâmica branca. Nestes casos não aplique Telhabil sem consultar nosso Departamento Técnico. Quando aplicado em paredes, pode-se aplicar sobre selador acrílico ou massa corrida.

Este produto não é recomendado para superfícies como pisos cimentados e calçadas. Para melhor acabamento recomendamos maior número de demãos em cores escuras com características de transparência, como: amarelos, laranjas e vermelhos.

O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar manchas com diferenças de tonalidade.

Qualquer dúvida entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com lote data de fabricação e nota fiscal.

TELHABRIL ACQUALINE

Linha Imobiliária

ATENÇÃO:

Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.



PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.



ATENÇÃO



CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível em nosso site: www.resicolor.com.br.